


Leveransbeskrivning


Komplett Bastu med Tillhörande relax

Alternativet med EL installation





Bjälklaget:	28x95mm furu (i relaxen) 22mm spånskiva (bastun) som vi sätter en matta på Tarkett Aqua 45x170mm golvvåsar 170mm rockwool (isolering) 5mm masonit (trossbottenskiva) 22x90 mm impregnerat ramverk under trossbotten
Ytterväggar:	<u>Monterad panel</u> 22 x170mm timmerpanel (grundmålad) 22x45mm luft läkt 0,2mm vindduk (rockwool) 45x120mm regelstomme 120 mm rockwool (isolering) 0,2mm vindduk (rockwool) på insidan. Panel (furu) 12x120mm liggande <u>Foder och knutar</u> Fodersättning 22x95mm (grundmålad) Knutar 22x120mm + 22x95mm (grundmålad) <u>Vindskivor och takfotsbrädor:</u> 22x195mm vindskivor (grundmålade) 22x120mm takfotsbrädor(grundmålade)
Innervägg:	14x70 mm granbastupanel liggande 45x45mm regelstomme 12x120mm furupanel liggande
Yttertaket:	Plåt Trp 20 mm (svart) 0,5mm hardcout Vindskivplåt 40x110mm svart 45x70mm takregel (c/c) 500mm 45 x 170 mm takåsar 145mm isolering med papp Vindduk (rockwool)



Bastu:

Bastu:

Bastuplast runt hela rummet
12x50mm invändig luftläkt på vägg och tak
14x70mm liggande granpanel på väggen
14x70mm liggande granpanel i taket
Foder 12x44 runt bastudörren
Bastulavar av asp 21x68mm
Våtrumsmatta med 70mm uppvik i hela bastun (Tarkett aqua)
Golvsbrunn (Purus plast) leds rakt ner under huset
Bastustenar 40 kg
Väggskydd
1 st bastudörr 7-19 helglas bronsfärgad

Dörr:

Ytterdörr Design 10-21 färg vit Ncs S 0502-y, U-värde 0,9
Låssystem assa 2002, gångjärn 8248 2 st – 4 vägs justerbara,
tröskel ädelträ med aluminium (105mm) Handikappanpassad.
Tjocklektdörrblad 60mm, glastjocklek 28mm klarglas, 10 års
formstabilitet. Tröskelbleck i std kulör ingår.

Fönster:


PVC fönster färg vit U-värde 1,2 öppningbar 2 vägar uppåt och
inåt, färg vita, säkerhetsglas i bastu. Ljudklassad till 34db
fönsterbleck i std kulör ingår.
1 st 12-5 fast (bastu)
1 st 12-5 öppningsbart (bastu)
1 st 12-8 fast (relaxen)

Foder och lister:

12x57mm golvsockel i (relaxen)
12x35mm Taklist i (relaxen)
Fönster och dörr omfattning i limfog 18mm
Foder runt fönster och dörrar 12x44mm furu eller gran

EL:

Bastuaggregat EL cilindro 7 kw vit
Komplett central med jordfelsbrytare
4 st downlights i framkant på huset (kopplade på dimmer)
Led strip i bastun under lavarna (kopplade på trådlös dimmer)
6 st downlights i relaxen
1 st oljefyllt EL radiator 800W i Relaxen



3 st dubbel uttag i relaxen
1 st 3 fas-intag 16A för direkt inkoppling Huset.